

## FM/CTL120L话筒主机



### 技术参数

- 电源 AC110/220V 50/60Hz
- 最大输出 100W
- 话筒容量 可连最多120支话筒
- 尺寸 (长x阔x高) 435x269x74mm(2U)
- 重量 约4千克
- 颜色及机身 银白色铁机身
- 工作温度 0°C- 40°C

### 配置

- 交流电源保险丝 1.0amp,220V x 1  
1.0amp,110V x 1
- 直流电源保险丝 10 amps x 1
- 状态指示灯 讯号过荷 LED x 3  
讯号输出 LED x 3
- 监听 50mm 扬声器
- 输入 AUX IN x 1.0dBV, 不平衡  
MIC IN x 1600Ω, -69dB, 不平衡
- 输出 PA OUT x 1.0dBV, 不平衡  
AUX OUT x 1.0dBV,不平衡  
REC OUT x 1.,10kΩ,-20dBV, 不平衡  
监听耳机输出 x 1
- 工作模式 话筒限制器: 1,2,4,6  
自由讨论 (不设上限)
- 控制 AUX IN 音量 x 1  
MIC IN 音量 x 1  
PA OUT 音量 x 1  
AUX OUT 音量 x 1  
话筒内置扬声器音量 x 1  
监听音量 x 1  
高音音量 x 1  
低音音量 x 1
- 扩展接口 LINK接口 x 1 (可连另一台主机)
- 话筒接口 G1, G2, G3, G4 话筒输入接口4 组,  
15针D-Sub母插, 每组30支, 共120支