

FM/CTL80V话筒及表决系统中央主机



技术参数

- 电源 AC110/220V 50/60Hz
- 最大输出 100W
- 话筒容量 可连最多60支话筒
- 尺寸 (长x阔x高) 435x269x74mm(2U)
- 重量 约4千克
- 颜色及机身 银白色铁机身
- 工作温度 0°C- 40°C

配置

- 交流电源保险丝 1.0amp,220V x 1
2.0amp,110V x 1
- 直流电源保险丝 10 amps x 1
- 状态指示灯 讯号过荷 LED x 3
讯号输出 LED x 3
- 监听 50mm 扬声器
- 输入 AUX IN x 1.0dBV, 不平衡
MIC IN x 1600Ω, -69dB, 不平衡
- 输出 PA OUT x 1.0dBV, 不平衡
AUX OUT x 1.0dBV,不平衡
REC OUT x 1.,10kΩ,-20dBV, 不平衡
监听耳机输出 x 1
- 工作模式 话筒限制器: 1,2,4,6
自由讨论 (不设上限)
- 控制 AUX IN 音量 x 1
MIC IN 音量 x 1
PA OUT 音量 x 1
AUX OUT 音量 x 1
话筒内置扬声器音量 x 1
监听音量 x 1
高音音量 x 1
低音音量 x 1
- 计算机接口 9针D-Sub母插, RS-232界面
- 扩展接口 LINK接口 x 1 (可连另一台主机)
- 话筒接口 G1, G2 话筒输入接口2 组,
15针D-Sub母插, 每组30支, 共60支