

## FM/ISO双语主机



### 技术参数

· 电源	AC110/220V 50/60Hz
· 最大输出	100W
· 话筒容量	可连最多80支话筒
· 通度频率	通度#1 95KHz 通度#2 135KHz
· 讯号模式	FM
· 失真度	< 1.5%
· 信噪比	> 50dB
· 串音衰减	> 50dB
· 尺寸 (长x阔x高)	435x269x74mm(2U)
· 重量	约4千克
· 颜色及机身	银白色铁机身
· 工作温度	0°C- 40°C

### 配置

· 交流电源保险丝	1.0amp,220V x 1 1.0amp,110V x 1
· 直流电源保险丝	10 amps x 1
· 状态指示灯	讯号过荷 LED x 3 讯号输出 LED x 3
· 监听	50mm 扬声器
· 输入	AUX IN x 1.0dBV, 不平衡 MIC IN x 1600Ω, -69dB, 不平衡
· 输出	PA OUT x 1.0dBV, 不平衡 AUX OUT x 1.0dBV,不平衡 REC OUT x 1.,10kΩ,-20dBV, 不平衡 监听耳机输出 x 1
· 工作模式	话筒限制器: 1,2,4,6 自由讨论 (不设上限)
· 控制	AUX IN 音量 x 1 MIC IN 音量 x 1 PA OUT 音量 x 1 AUX OUT 音量 x 1 话筒内置扬声器音量 x 1 监听音量 x 1 高音音量 x 1 低音音量 x 1
· 幅射器接口	BNC母插座 x 2
· 译员话筒接口	LINK接口 x 1
· 话筒接口	G1, G2 话筒输入接口2 组, 15针D-Sub母插, 每组40支, 共80支