

## FM/V-01 主席话筒



### 技术参数

|         |              |
|---------|--------------|
| · 扬声器   | 8Ω, 2V       |
| · 电源    | DC24V电流20mA  |
| · 最大功耗  | 1.4W         |
| 话筒类型    |              |
| · 膜片类型  | 电容式          |
| · 指向性   | 单一指向         |
| · 频率响应  | 50Hz 12.5KHz |
| · 灵敏度   | -43dB±3      |
| · 阻抗    | 低            |
| · 长度    | 40厘米         |
| · 表面处理  | 黑色镀铬         |
| · 重量    | 220克         |
| 话筒座     |              |
| · 重量    | 约 750克       |
| · 颜色及质料 | 银色胶料         |
| · 电线    | 8 芯线         |
| · 工作温度  | 0°C- 40°C    |

### 配置

- 40cm 鹅颈话筒 (两节话筒)
- 4 针话筒插头
- 咪头位置设红色LED光环
- 内置双扬声器
- 主席话筒设有优先发言键(PRIO)
- 话筒开关发言键(MIC)
- 3.5mm耳机插头
- 卡片阅读机
- 卡片阅读机激活显示灯
- 背面设有投票时限显示灯X 2
- 15针 D-sub插头
- 2米连接线(1.65 + 0.35)(可拆)